

# AQUapro Select Classic Touch 8 mm-es standard laminált padló

## Termékleírás

P H63  
Stand: 10.19



**Felépítés**

- 1 Magas kopásállóságú felületi réteg
- 2 Dekorpapír
- 3 Aquatec HDF hordozólap élzárással
- 4 Ellenréteg

**Profil**

**Kaindl Loc**  
Hosszú profil

**Kaindl Loc Tap**  
Rövid profil

Vizsgálatok	Nemzetközi jelzések <sup>1</sup>	Eredmények
Panelméret		1383x193x8mm
Igénybevételi besorolás Követelmény szerint	EN ISO 10874 EN 13329	<b>33</b>
Ellenállóképesség kopással szemben	EN 13329	<b>AC5</b>
Ellenállóképesség ütéssel szemben	EN 13329	<b>≥12N</b> <b>≥1000mm</b>
Hordozólap formaldehidtartalma laminálás előtt	EN 120 DIBT- Richtlinie 100	<b>E1</b> <b>[Európa]</b>
Formaldehidkibocsátás	EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m <sup>2</sup>

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

Formaldehidkibocsátás/ VOC			GREENGUARD GOLD
Formaldehidkibocsátás	CARB		CARB Phase 2
Élek dagadása	EN 13329		≤ 12%
Hőáteresztési tényező	ISO 8302		0,0780 m <sup>2</sup> .K/W
Nedvességtartalom	EN 322		4 - 7 %
Cigaretta- és dohánykezeléssel szembeni viselkedés	EN 438-2.18		Fokozat 4
Fényállóság	EN ISO 105-B02 EN 20105 A-02		Több mint 6 a kékskálán Több mint 4 a szürkeskálán
Emelési ellenállás	EN 13329		≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Keresztirányú szakítószilárdság	EN 319		> 1 N/mm <sup>2</sup>
Foltokkal szembeni ellenállás	EN 438-2.15		Csoport 1-2 Fokozat 5 Csoport 3 Fokozat 4
Égési tulajdonságok	EN13501-1		Cl1, s1
Vízállóság	NALFA		0,3 és 2mm között
Csúszási súrlódási együttható μ	EN 13893		≥ 0,3
Mérettartás	EN 13329		Hossz és szélesség ≤ 0,9 mm
Élek egyenessége	EN 13329		≤ 0,30 mm /m
Az összeillesztett elemek közötti magasságkülönbség	EN 13329		Maximum ≤ 0,15 mm Átlag ≤ 0,10 mm
Derékszögesség	EN 13329		≤ 0,2 mm / Panelszélesség
Keresztirányú síklapúság	EN 13329		konkáv ≤ 0,3 mm konvex ≤ 0,4 mm
Hosszirányú síklapúság	EN 13329		konkáv ≤ 7 mm konvex ≤ 14 mm
Dekoreltolódás rendszerdekoroknál			+/- 2mm
Dekoreltolódás hajópadló lapoknál			+/- 4mm

<sup>1</sup>)Informationen unter [www.floorsymbols.com](http://www.floorsymbols.com)